

DIN 5586

Винт запорный оцинкованный

DIN 5586 представляет собой пробку-заглушку с дюймовой резьбой, шестигранную головку с буртиком и резиновой прокладкой для герметизации отверстия. Применяется в системах водоснабжения, воздушных, где используются трубная резьба. Изготавливаются из углеродистой стали с нанесенным цинковым покрытием, класс прочности изделия 5.8

Размеры:

| | |
|--|-----------|
| | Диаметр |
| | BG 1/8 A |
| | BG 1/4 A |
| | BG 1/2 A |
| | BG 3/4 A |
| | BG 1 A |
| | BG 1 1/2A |
| | BG 2 A |

Информация актуальна на 30.01.2024 | Товарные позиции:

| | |
|---|------------------|
| <u>DIN 5586 В Винт цилиндрический запорный с уплотнителем и дюймовой резьбой, оцинкованный, G1 1/2"</u> | 6836.40 руб. /шт |
| <u>DIN 5586 В Винт цилиндрический запорный с уплотнителем и дюймовой резьбой, оцинкованный, G1/2"</u> | 1285.20 руб. /шт |
| <u>DIN 5586 В Винт цилиндрический запорный с уплотнителем и дюймовой резьбой, оцинкованный, G1/4"</u> | 886.50 руб. /шт |
| <u>DIN 5586 В Винт цилиндрический запорный с уплотнителем и дюймовой резьбой, оцинкованный, G1/8"</u> | 828.00 руб. /шт |
| <u>DIN 5586 В Винт цилиндрический запорный с уплотнителем и дюймовой резьбой, оцинкованный, G1"</u> | 2311.20 руб. /шт |
| <u>DIN 5586 В Винт цилиндрический запорный с уплотнителем и дюймовой резьбой, оцинкованный, G2"</u> | 8375.40 руб. /шт |
| <u>DIN 5586 В Винт цилиндрический запорный с уплотнителем и дюймовой резьбой, оцинкованный, G3/4"</u> | 1958.40 руб. /шт |