

DIN 7982

Саморезы - шурупы с потайной головкой

Саморезы DIN 7982 при монтаже и закреплении различных элементов – листового материала, гипсокартона, панелей, пластика, резины в производственных и промышленных областях. Особенность крепёжного изделия в потайной головке – она утапливается в скрепляемый материал и не образует на поверхности выступающих частей и острым кончиком. Шуруп допускается использовать в металле без предварительного засверливания толщиной до 0,7 мм., при монтаже в бетон и кирпич применяют специальные пластиковые или нейлоновые дюбели.

Поставляются с различным покрытием:

- Углеродистая сталь с защитным цинковым покрытием, применяется гальваническое цинкование
- Нержавеющая – класса А2 А4 (сплав аisi 304 / 316).

Шлиц подбираются под определённую задачу, это крестообразные PZ и PH, а также звездочка Torx, такие позволяют значительно ускорить процесс завинчивания и закручивать с большим усилием.

Саморезы DIN 7982 с шлицем Philips

Диаметр	Высота головки	Диаметр головки	Ширина шлица	Размер биты
2,2	1,3	4,3	2,5	PH1
2,9	1,7	5,5	3	PH1
3,5	2,1	6,8	4,2	PH2
3,9	2,3	7,5	4,6	PH2
4,2	2,5	8,1	4,7	PH2
4,8	3	9,5	5,1	PH2
5,5	3,4	10,8	6,8	PH3
6,3	3,8	12,4	7,1	PH3

Саморезы DIN 7982 с шлицем Pozidriv

Диаметр	Диаметр головки	Высота головки	Ширина шлица	Размер биты
2,2	4,3	1,3	2,5	PZ0
2,9	5,5	1,7	3	PZ0
3,5	6,8	2,1	4,2	PZ1
3,9	7,5	2,3	4,6	PZ1
4,2	8,1	2,5	4,7	PZ2

4,8	9,5	3	5,1	PZ2
5,5	10,8	3,4	6,8	PZ2
6,3	12,4	3,8	7,1	PZ3
8	15,8	4,65	-	PZ3

Саморезы DIN 7982 с шлицем Torx

Диаметр	Диаметр головки	Высота головки	Размер биты Torx (TX)
2,9	5,5	1,7	TX 8
3,5	6,8	2,1	TX 10
3,9	7,5	2,3	TX 15
4,2	8,1	2,5	TX 20
4,8	9,5	3	TX 25
5,5	10,8	3,4	TX 25
6,3	12,4	3,8	TX 30